The documentation related to other tables is available on the page: Table SQL
La documentation relative aux autres tables est disponible sur la page: Table SQL
La documentación relativa a otras tablas se encuentra disponible en la página: Table SQL

Content/Contenu/Contenido

This table allows to save the links between entities. For example when a contract must be linked to a intervention card, we use this table.

Cette table permet de sauvegarder les liens entre entités. Par exemple quand un contrat doit être lié à une fiche intervention, on utilisera cette table.

Esta tabla le permite guardar los enlaces entre las entidades. Por ejemplo, cuando un contrato debe estar vinculado a ficha de intervención, utilizaremos esta tabla.

Structure

Table

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	Description
rowid	int(11)	NO	PRI		auto_increment	technical index
fk_source	int(11)	NO				ID of source (any table_of_elements->rowid)
sourcetype	varchar(16)	NO				type of source. view content section
fk_target	int(11)	NO	MUL			ID of target (any table_of_elements->rowid)
targettype	varchar(16)	NO				type of target. view content section

Keys

Key	Type	Fields
PRIMARY	PRIMARY	rowid
idx_element_element_idx1	UNIQUE	fk_source,sourcetype,fk_target,targettype
idx_element_element_fk_target	MULTIPLE	fk_target

Notes

Historically, the links were stored in a table dedicated to each couple. In version 2.5 and above, the links should be stored in this table. This table contains 4 columns to create the links.

- The id of the source object
- The type of the source (field sourcetype). The value to set is a code that indicates the nature of the entity.
- The id of the destination object

- The type of the destination object (field targettype). The value to set is a code that indicates the nature of the entity.

Here is the list of types to use for define the entity to its related id.

- "user" : In this case the id field must be an id of the table llx_user
- "intervention" : In this case the id field must be an id of the table llx_fichinter
- "invoice" : In this case the id field must be an id of the table llx_facture
- "supplier_invoice" : In this case the id field must be an id of the table llx_facture_fournisseur
- "contract" : In this case the id field must be an id of the table llx_contrat.
- "order" : In this case the id field must be an id of the table llx_commande
- "supplier_order" : In this case the id field must be an id of the table llx_commande_fournisseur
- "member" : In this case the id field must be an id of the table llx_adherent
- "propal" : In this case the id field must be an id of the table llx_propal
- "shipping" : In this case the id field must be an id of the table llx_expedition
- "delivery" : In this case the id field must be an id of the table llx_livraison

This allows to use 1 single table for any type of links instead of 2^n tables (where n is the number of managed entities in Dolibarr).

Historiquement, les liens étaient stockés dans une table dédiée à chaque couple. En version 2.5 et plus, les liens doivent être stockés dans cette table. Cette table contient 4 colonnes pour créer les liens.

- L'id de l'objet source
- Le type de l'objet source (champ sourcetype). La valeur à mettre est un code qui indique la nature de l'entité.
- L'id de l'objet destination
- Le type de l'objet destination (champ targettype). La valeur à mettre est un code qui indique la nature de l'entité.

Voici la liste des types utilisables pour définir l'entité à laquelle se rapport l'id.

- "user" : Dans ce cas le champ id doit être un id de la table llx_user
- "intervention" : Dans ce cas le champ id doit être un id de la table llx_fichinter
- "invoice" : Dans ce cas le champ id doit être un id de la table llx_facture
- "supplier_invoice" : Dans ce cas le champ id doit être un id de la table llx_facture_fournisseur
- "contract" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_contrat.
- "order" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_commande
- "supplier_order" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_commande_fournisseur
- "member" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_adherent
- "propal" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_propal
- "shipping" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_expedition
- "delivery" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_livraison

Ce type permet d'utiliser 1 seule et même table pour tout type de liaison au lieu de 2^n tables (n étant le nombre d'entités gérées dans dolibarr).

Históricamente, los vínculos se almacenaban en una tabla dedicada a cada pareja. En la versión 2.5 y superiores, los enlaces se deben almacenar en esta tabla. Esta tabla contiene 4 columnas para crear los enlaces.

- El id del objeto origen
- El tipo del objeto origen (campo sourcetype). El valor a meter es un código que indica la naturaleza de la entidad.
- El id del objeto destino
- El tipo del objeto destino (campo targettype). El valor a meter es un código que indica la naturaleza de la entidad.

Listado de los tipos utilizables para definir la entidad con la que se relaciona el id.

- "user" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_user
- "intervention" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_fichinter
- "invoice" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_facture
- "supplier_invoice" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_facture_fournisseur
- "contract" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_contrat.
- "order" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_commande
- "supplier_order" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_commande_fournisseur
- "member" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_adherent
- "propal" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_propal
- "shipping" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_expedition
- "delivery" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_livraison

Este tipo permite utilizar 1 sola y única tabla para todo tipo de enlace en lugar de 2^n tablas (n son el número de entidades gestionadas en Dolibarr).